

## Statyczny, stojący piec akumulacyjny ETC

Piec akumulacyjny z serii ETC ze statycznym rozładowaniem (bez dmuchawy) wykorzystuje obniżoną taryfę przy wyjątkowo niskim nakładzie inwestycyjnym. Do wyboru są dwa modele pieców: z regulacją ręczną (ETC...M) lub automatyczną (ETC...A), która nie wymaga żadnych korekt ustawienia. Urządzenie sprawdza się jako bardzo dobre rozwiązanie dla pomieszczeń nie wymagających absolutnej kontroli temperatury podczas dnia, tzn. w przedsiionkach, korytarzach, garderobach, garażach, itp. Dzięki głębokości wynoszącej jedynie 170mm piec idealnie komponuje się również w łazienkach czy ekskluzywnych salonach.

### Główne cechy:

Niski nakład inwestycyjny pozwalający na wykorzystanie taryfy "nocnej"

Płaska obudowa ułatwiająca wkomponowanie pieca w wystrój pomieszczenia

Regulacja ręczna (ETC...M) lub automatyczna (ETC...A)

W typoszeregu 4 modele w wersji ETC-M oraz 3 modele w wersji ETC...A

Szybki montaż (również na ścianie)

Bezszumowa praca

Zabezpieczenie pokręteł regulacji przed niepożądanym przestawieniem

Zabezpieczenie przed przewróceniem





Typ	ETC 85 M	ETC 170 M	ETC 250 M
Numer katalogowy	182059K	182060K	182061K
Numer katalogowy cegieł / ilość opakowań*	187372 / 2 op.	187372 / 4 op.	187372 / 6 op.
Wymiary [W/S/G] w mm	700/355/170	700/585/170	700/815/170
Ilość grzałek w szt.	1	2	3
Ciężar z cegłami [kg]	46	84	124
<b>Dane techniczne</b>			
Moc przyłączeniowa urządzenia w W	850	1700	2550
Średnia rzeczywista moc urządzenia w W	380	760	1150

\*\*Wyliczona moc opiera się na ładowaniu wyłącznie w taryfie II. Krótkotrwałe doładowania w taryfie I podniesienie komfortu temperatury



Typ	ETC 340 M	ETC 170 A	ETC 250 A
Numer katalogowy	182062K	182063K	182064K
Numer katalogowy cegieł / ilość opakowań*	187372 / 8 op.	187372 / 4 op.	187372 / 6 op.
Wymiary [W/S/G] w mm	700/1045/170	700/585/170	700/815/170
Ilość grzałek w szt.	4	2	3
Ciężar z cegłami [kg]	169	84	124
<b>Dane techniczne</b>			
Moc przyłączeniowa urządzenia w W	3400	1700	2550
Średnia rzeczywista moc urządzenia w W	1530	760	1150

\*\*Wyliczona moc opiera się na ładowaniu wyłącznie w taryfie II. Krótkotrwałe doładowania w taryfie I podniesienie komfortu temperatury



Typ	ETC 340 A
Numer katalogowy	182065K
Numer katalogowy cegieł / ilość opakowań*	187372 / 8 op.
Wymiary [W/S/G] w mm	700/1045/170
Ilość grzałek w szt.	4
Ciężar z cegłami [kg]	169
<b>Dane techniczne</b>	
Moc przyłączeniowa urządzenia w W	3400
Średnia rzeczywista moc urządzenia w W**	1530

\*\*Wyliczona moc opiera się na ładowaniu wyłącznie w taryfie II. Krótkotrwałe doładowania w taryfie I podniesienie komfortu temperatury

Błędy oraz zmiany techniczne zastrzeżone

STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. | Działkowa 2 | 02-234 Warszawa | Tel 22/609-20-30 | Fax 22/609-20-29

Internet: [www.stiebel-eltron.pl](http://www.stiebel-eltron.pl) | [www.PompaCiepła.com.pl](http://www.PompaCiepła.com.pl) | [www.pakiety-solarne.pl](http://www.pakiety-solarne.pl) | E-mail: [stiebel@stiebel-eltron.pl](mailto:stiebel@stiebel-eltron.pl)